

CONTROXIDIN

PASTÖSER ENTROSTER

Produktbeschreibung	CONTROXIDIN ist ein pastöses Entrostungsmittel, das selbst auf senkrechten Flächen haftet.
Einsatzgebiet	CONTROXIDIN eignet sich bestens zur Entrostung von Auto-carosserien, Lastwagen, Schiffswänden sowie kurzfristiger Anwendung auch zum Entfernen von Kalkrückständen und Zementspritzern auf gestrichenen oder lackierten Flächen.
Anwendung	CONTROXIDIN unverdünnt auftragen und 10 - 30 Minuten einwirken lassen, anschliessend mit Wasser spülen. Bei starkem Zunder und Rost ganzen Entrostungsvorgang wiederholen.
Schutzmassnahmen	Schutzbrille und Handschuhe tragen. Nicht einnehmen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Unter Verschluss aufbewahren. Bei Haut- und Augenkontakt mit viel Wasser spülen. – Die Abwasservorschriften sind zu beachten.
Achtung	Die technische Information kann nur unverbindlich beraten. Die Eignung für spezielle Anwendungszwecke ist durch Vorversuche zu prüfen. Bei falscher oder unsachgemässer Anwendung wird jede Haftung abgelehnt. Weitere Auskünfte geben Ihnen das Sicherheitsdatenblatt oder die Labormitarbeiter in Eschenbach.
Chemische Eigenschaften	Enthält 59 % Phosphorsäure. Ätzend.