TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Plast High Liquid

Betontrennmittel für hochwertige Oberflächen v.a. für Kunststoffschalungen und Strukturmatrizen (Polyurethanbasis)

ARTIKELBESCHREIBUNG

+ Universaltrennmittel für Fertigteilwerke
+ lösemittelfrei
+ kein Verfärben der Betonoberfläche
+ geruchsneutral
+ sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich
+ frei von Wachsen, Paraffinen, Siliconen

TYPISCHE KENNZAHLEN

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	840 kg/m³
Farbe / DIN ISO 2049	heller 1.0
Viskosität/20°C / ASTM D 7042	8 mm²/s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	130 °C
Pourpoint / DIN ISO 3016	< - 6 °C
Temperatureinsatzbereich	0 °C - 60 °C
Giscode	BTM20
WGK	1

20650 11/2019-20650-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Plast High Liquid

Betontrennmittel für hochwertige Oberflächen v.a. für Kunststoffschalungen und Strukturmatrizen (Polyurethanbasis)

ANWENDUNG / APPLIKATION

Das Produkt kann in Betonwerken v.a. für Kunststoffoberflächen, Strukturmatrizen (Polyurethanbasis), GfK, nicht oder wenig saugende Schalungen sowie saugende Holzschalungen mit gehobelter oder sägerauher Oberfläche und Kunststoffvorsatzschalungen eingesetzt werden.

Das Produkt ist unempfindlich gegen Überdosierung.

Der Einsatz von **Divinol Plast High Liquid** lässt keine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche zu und ermöglicht somit eine problemlose Trennung. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton verhindert und Nacharbeiten vermieden. Die Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und die allgemeine Wirtschaftlichkeit wird erhöht.

Divinol Plast High Liquid ist im Anlieferungszustand problemlos aufzutragen durch Sprühen, Pinseln oder Rollen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) beim Einsatz von **Divinol Plast High Liquid** nicht negativ beeinflusst.

Ein Einsatz auf beheizten Schalungen ist möglich.

LAGERUNG

Divinol Plast High Liquid ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

HINWEIS / ACHTUNG

Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641