VISCOTEX SCHMIERTECHNIK

Kranausschubspray

Kategorie:

Synthetischer, extrem haftfähiger Hochleistungs-Fettspray auf Calcium Basis für den Einsatz speziell für LKW- und Baumaschinenkranausschübe, in der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sowie für Kommunalfahrzeuge.

Produkteigenschaften:

- optimaler Korrosionsschutz
- druckbeständiger Schmierfilm bei sparsamem Verbrauch
- emulsionsbeständig
- salzwasserfest
- haftet auch unter Wasser

Anwendung:

Spezialschmierstoff auf Calcium Basis mit Polymer Technologie für den universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, wie Ketten, Bodenzüge, offene Seile, Rollen, Spindeln, offene Getriebe sowie für Gleitflächen und Reibstellen, die hohen Stoßbelastungen, Vibrationen und/oder starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Das Produkt bietet neben langen Nachschmierfristen auch einen guten Korrosionsschutz,
es hat sich im Land-, Forst- und Wasserwirtschaftsbereich bewährt.

Achtung!

Den Druckbehälter nicht über +50°C erhitzen und nicht in offene Flammen bzw. glühende Teile sprühen. Unfallgefahr!

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Werte
Farbe	-	beige
Dichte bei +20°C	g/cm³	0,72
Geruch	-	charakteristisch
Einsatztemperatur	°C	-25 bis +80
VKA-Test Schweißkraft	N	3400
Obere Explosionsgrenze	Vol %	3,2 (74-98-6 Propan)
Untere Explosionsgrenze	Vol %	0,6 (106-97-8 n-Butan)
VOC	%	62,8
Aggregatzustand	-	Aerosol

Lieferformen:

Art. Nr. 499.2-400	12 x 400 ml	Dose

Juni 2026

Bemerkungen:

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen technischen Datenblätter ungültig. Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.