



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol TW 22

Technisches Weißöl zur Schmierung von Strickmaschinen in der Einlaufphase

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

Technisches Weißöl

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049 heller 0.5

---

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 860 kg/m<sup>3</sup>

---

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 20 mm<sup>2</sup>/s

---

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 > 190 °C

---

Pourpoint / DIN ISO 3016 < -15 °C

---

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

Zur Schmierung von Strickmaschinen in der Einlaufphase. Beim Einsatz von **Divinol TW 22** ist darauf zu achten, dass die Strickmaschinen nur mit niedrigen Umdrehungszahlen gefahren werden. **Divinol TW 22** sollte nur kurzzeitig (½ - 2 h) und unter ständiger Kontrolle der Maschine eingesetzt werden. Vor dem anschließenden Wechsel auf Nadel- und Platinenöle empfehlen wir die Spülung bzw. Reinigung des Systems mit Textol R.

Weitere Anwendungsgebiete: Druckfarbenherstellung, Möbelpflege, Trennmittel-Herstellung, Kautschuk- und Gummiindustrie sowie Papier und Lederhilfsmittel-Herstellung.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

35274

01/2020-35274-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.