



## TECHNISCHE INFORMATION

### Multicut Micro 20

Minimalmengenschmierstoff für die Mikro-Sprühtechnik, besonders geeignet für die Zerspanung von Aluminium

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbares Metallbearbeitungsöl
- + auf synthetischer Basis
- + mit synthetischen und derivatisierten Fettstoffen
- + chlor- und zinkfrei
- + schwefelfrei

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	heller 1,0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	850 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	21 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 175 °C

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

**Multicut Micro 20** wurde speziell für den Einsatz im Bereich der Mikro-Sprühtechnik entwickelt. Ausgesuchte Inhaltsstoffe bewirken eine geringe Vernebelung sowie eine niedrige Verdampfung.

**Multicut Micro 20** ist aufgrund seiner Additivierungslage besonders für die Zerspanung von Aluminium im Bereich der Minimalmengenschmierung geeignet. Das Produkt verdampft ab 190 °C.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

21830

02/2020-21830-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.