

AQUA-TOP

NETTOYANT A SEPARATION RAPIDE POUR CHASSIS ET MOTEURS, SANS SOLVANTS

Description du produit

AQUA-TOP a été spécialement mis au point en prévision des nouvelles prescriptions concernant la protection des eaux et ne contient pas de matières dangereuses comme par exemple des solvants chlorés, respectivement halogénés. AQUA-TOP n'est que très faiblement alcalin et dispose de très bonnes caractéristiques nettoyantes et dégraissantes. L'émulsion de nettoyage se sépare très rapidement.

AQUA-TOP convient parfaitement à l'utilisation dans des installations de traitement des eaux usées. Grâce à la séparation très rapide dans le séparateur à huiles préliminaire, la teneur en hydrocarbures en sera réduite.

Domaine d'utilisation

Nettoyage des châssis et moteurs, nettoyage externe de véhicules, nettoyage par immersion – également à l'ultrason.

Application

Selon l'objet à nettoyer, AQUA-TOP est dilué de l'eau avec un rapport de 3 – 100. Le mélange est alors vaporisé sur le véhicule ou la pièce à l'aide d'une machine à haute pression ou à la main. Après un bref instant, rincer avec de l'eau chaude ou froide, avec ou sans haute pression. AQUA-TOP garantit des surfaces et des pièces propres s'il est correctement dilué. Avec des laques fortement dégradées, le nettoyage devrait avoir lieu de manière mécanique avec une brosse. AQUA-TOP peut être utilisé pour des nettoyages par immersion froids ou chauds jusqu'à 90 °C.

Attention

Les informations techniques ne constituent que des recommandations sans engagement. Des essais préliminaires sont nécessaires afin de déterminer si le produit peut être utilisé pour des applications particulières. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fausse utilisation ou d'application inadéquates.

Propriétés chimiques

Le produit est certifié selon Ö NORM B5105 (démulsifiant)