



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Synthetic 2T

Premium Zweitaktöl, mischbar bis zu 1:100

ARTIKELBESCHREIBUNG

Selbstmischendes, aschearmes Hochleistungs Zweitaktöl auf Basis moderner, synthetischer Grundöle. **Divinol Synthetic 2T** ist geeignet für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren. Spezielle Additive gewährleisten auch bei höchsten Beanspruchungen einen hervorragenden Verschleißschutz und verhindern Ablagerungen und Korrosion. Mischbar im Verhältnis bis zu 1:100. Herstellervorschriften beachten!

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	Rot
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	31,5 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	7 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	190
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,878 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016	< -30 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN EN ISO 2592	80 °C

SPEZIFIKATION

API TC; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD

49490

02/2019-49490-15

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Synthetic 2T

Premium Zweitaktöl, mischbar bis zu 1:100

ANWENDUNG / APPLIKATION

Selbstmischendes, aschearmes Hochleistungs-Zweitaktmotorenöl auf Basis von hochwertigen Grundölen. Für die Gemischschmierung im Mischungsverhältnis bis 1:100 und für Getrenntschmiersysteme (Frischöl-Automatiken) aller Hersteller geeignet. Einsatz auch in 2T-Karts im vom OEM vorgegebenen Mischungsverhältnis einsetzbar. Nicht für Außenbordmotoren geeignet.

DOSIERUNG

Benzinmenge in l	Zweitaktöl in l
1	0,01 (10ml)
5	0,05 (50ml)
10	0,1 (100ml)
15	0,15 (150ml)
20	0,2 (200ml)
25	0,25 (250ml)

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49490

02/2019-49490-15

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.