TECHNISCHE INFORMATION

Multicut Lapping Oil 5

Nicht wassermischbares Produkt zum Läppen sämtlicher Stahlsorten sowie für Buntmetalle und Aluminium

ARTIKELBESCHREIBUNG

+ lösemittelhaltiges Produkt auf Mineralölbasis
+ mit Zusatz von synthetischen Fettstoffen
+ enthält produktspezifische Wirkstoffe

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	heller 1,0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	840 kg/m³
Viskosität/20°C / ASTM D 7042	5,1 mm²/s
Flammpunkt (nach Pensky-Martens) / DIN EN ISO 2719	> 60 °C

ANWENDUNG / APPLIKATION

Multicut Lapping Oil 5 besitzt ein gutes Tragevermögen für alle gängigen Läpppulver (Korund, Siliciumcarbid, CBN). Es wird zum Läppen sämtlicher Stahlsorten sowie für Buntmetalle und Aluminium eingesetzt.

Aufgrund der sehr niedrigen Viskosität verfügt **Multicut Lapping Oil 5** über eine hervorragende Spülwirkung.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641